

Garmin Műszerfalkorongok

Felszerelés és a tapadókorong használata / Installation and Using the Suction Cup Mount

MAGYAR

Kompatibilitás

Kompatibilis a Garmin nüvi (összes modell), nüLink (összes modell), dēzl (összes modell) és zūmo (összes modell) készülékekkel.

Figyelmeztetés

A felszerelés előtt tájékozódjon a szélvédőre történő felszerelésre vonatkozó helyi jogszabályokról. A készülék lítium-ion akkumulátort tartalmaz – a személyi sérülés és a termékkárosodás elkerülése érdekében ne tartsa a készüléket közvetlen napfényben.

A készülék felszerelése (tapadókoronggal, autóban)

1. Csatlakoztassa az autós tápkábelt a készülék portjához.
2. Távolítsa el az átlátszó fóliát a tapadókorongról.
3. Tisztítsa meg és szárítsa meg a szélvédőt és a tapadókorongot egy szöszmentes ruhával.
4. Nyomja a tapadókorongot a szélvédőhöz, majd hajtsa vissza a kart a szélvédő felé, hogy rögzüljön.
5. Pattintsa rá a tartókeretet a tapadókorong karjára.
6. Illessze a készülék alját a tartókeretbe.
7. Nyomja a készüléket a tartókeretbe, amíg a helyére nem kattan.
8. Csatlakoztassa az autós tápkábel másik végét egy áramforráshoz.

A készülék eltávolítása a tartóból

9. Nyomja meg a kioldó fület vagy gombot a tartón.
10. Döntse lefelé a készülék tetejét, majd emelje ki a tartóból.

A tartó eltávolítása a tapadókorongról

11. Fordítsa el a készülék tartóját jobbra vagy balra.
12. Fejtsen ki nyomást, amíg a tartó foglalata elenged a tapadókorongon lévő gömbről.

A tapadókorong eltávolítása a szélvédőről

13. Billentse maga felé a tapadókorongon lévő kart.
14. Húzza maga felé a tapadókorongon lévő fület.

Hibaelhárítás – a tapadókorong nem marad a szélvédőn

15. Tisztítsa meg a tapadókorongot és a szélvédőt izopropil-alkohollal.
 16. Szárítsa meg egy tiszta, száraz ruhával.
 17. Szerelje fel újra a tapadókorongot a fenti lépések szerint.
-

ENGLISH

Compatibility

Compatible with Garmin nüvi (all models), nüLink (all models), dēzl (all models), and zūmo (all models).

Warning

Before mounting the device, check the local laws pertaining to windshield mounting. This product contains a lithium-ion battery. To prevent the possibility of personal injury or product damage caused by battery exposure to extreme heat, store the device out of direct sunlight.

Mounting Your Device in an Automobile (Suction Cup)

18. Plug the automotive power cable into the port on the device.
19. Remove the clear plastic from the suction cup.
20. Clean and dry your windshield and the suction cup with a lint-free cloth.
21. Press the suction cup to the windshield, and flip the lever back toward the windshield.
22. Snap the cradle onto the suction cup arm.
23. Fit the top of your device into the cradle.
24. Press the device into the cradle until it snaps into place.
25. Plug the other end of the automotive power cable into a power outlet.

Removing the Device from the Mount

26. Press the release tab or button on the mount.
27. Tilt the top of the device downward, and lift the device from the mount.

Removing the Mount from the Suction Cup

28. Turn the device mount to the right or left.
29. Apply pressure until the socket on the mount releases the ball on the suction cup.

Removing the Suction Cup from the Windshield

30. Flip the lever on the suction cup toward you.
31. Pull the tab on the suction cup toward you.

Troubleshooting – The Suction Cup Will Not Stay on My Windshield

32. Clean the suction cup and windshield with rubbing alcohol.
33. Dry with a clean, dry cloth.
34. Mount the suction cup again following the steps above.

zerge.hu

Fordította: zerge.hu